

Suszarka Szybkoobiegowa

Kod: P.101.xxx

Zastosowanie

Do suszenia arkuszy, pulpy lub do oznaczania masy osadów.

Obowiązujące normy

- TAPPI T205





Panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym



Suszarka szybkobieźna 900 x 400 mm

Opis urządzenia

Suszarka szybkobieźna jest solidnym urządzeniem z obudową ze stali nierdzewnej, która otacza aluminiową płytę grzejącą. Obudowa uniemożliwia dotyknięcie płyty grzejnej z każdej strony. Lekka osłona ze specjalnej tkaniny, która przytrzymuje arkusze do płyty suszącej i zapobiega ich wypaczaniu. Maksymalna temperatura wynosi 180°C. Dostępne są cztery różne rozmiary. Największa płyta może pomieścić do 6 standardowych arkuszy TAPPI jednocześnie.

Zawartość zamówienia

- suszarka szybkobieźna z kablem przyłączeniowym
- zapasowa ścierka
- 2 dodatkowe bezpieczniki (3,15 A i 12,5 A)
- instrukcja obsługi

Specyfikacje

- najwyższa jakość i wykonanie
- obudowa ze stali nierdzewnej
- specjalna płyta grzejna z równomiernym rozkładem ciepła
- lekka osłona do suszenia
- przełącznik ON/OFF z przodu urządzenia
- regulowana temperatura (do 180°C ± 1°C maks. odchylenie)
- specjalna tkanina przepuszczająca powietrze dla doskonałego odparowania pary wodnej
- łatwo wymienialna ścierka zapasowa

Połączenia

- Elektryczne: 110 - 240 V, 50/60 Hz AC

Modele

Kod	Rozmiar	Wymiary	Waga	Moc 230 V
P.101.350	350 x 350 mm	385 x 485 x 190 mm	17 kg	2000 W
P.101.480	480 x 480 mm	513 x 600 x 190 mm	30 kg	2400 W
P.101.580	580 x 430 mm	615 x 565 x 190 mm	34 kg	2400 W
P.101.900	900 x 400 mm	935 x 535 x 190 mm	50 kg	3200 W