

Cobb Tester

Wasser- oder Ölaufnahmetester

Code: P.307.100-x

Verwendung

Zur Bestimmung der Wasser- oder Ölaufnahmefähigkeit von Proben einer bestimmten Größe.

Anwendbare Normen

- ISO 535
- TAPPI T441
- SCAN P12
- EN 20535
- DIN 53132



Gerätebeschreibung

Der Cobb Prüfzylinder umschließt eine Prüffläche von 100 cm² und wird verwendet, um das Prüfmaterial dem Wasser oder Öl auszusetzen. Eine wasserabweisende Gummilippe dichtet den Prüfbereich sorgfältig ab. Das integrierte Schnellspannungssystem (nur Modell P.307.100-K) ermöglicht eine schnelle Entnahme der Probe nach Ablauf der eingestellten Prüfzeit. Das Gerät wird mit einer 10 kg schweren Gautschrolle aus Edelstahl und einer Gautschunterlage aus hochwertigem POM geliefert, um die Probe nach der Bewässerungszeit sofort abgautschen zu können.

Modelle

Code	Description
P.307.100-R	Ring Cobb Tester mit Flügelmutterverschluss zum Verschrauben der Probe
P.307.100-K	Klemm Cobb Tester mit Schnellklemmung zum einfachen Einlegen der Probe

Lieferumfang

- Cobb Tester
- 10 kg Gautschrolle aus Edelstahl
- digitale Stoppuhr
- POM Gautschunterlage
- Probenvorlage
- Starterset an Löschpapier
- Bedienungsanleitung